DMSS



Home

โมดูลการทำงานทั้งหมด รวมถึงมุมมองไลฟ์จะถูกแสดงบนอินเทอร์เฟซส่วนตัวเล่นวิดีโอ, เล่นภาพ, วีดิโอ อินเตอร์เน็ต, ควบคุม สัญญาณเตือน, จัดเก็บข้อมูลคลาวด์

เพิ่มอุปกรณ์





รูปที่ 2 เลือกสแกน **S/N**



รูปที่ 3 ช่องสแกน **QR**

<	เพิ่มอุปกรณ์	
	S/N 3K01035YAG0002	
บอร์ SN	อุปกรณ์	
5H005E1	PAZA3BA9	
	ชั้นตอบต่อไป	
	DINDIND	

รูปที่ 4 สแกนสำเร็จหมายเลขที่อยู่อุปกรณ์จะแสดง



รูปที่ 5 เลือกอุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อ

<			เพิ่ม	มอุปก	รณ์			Save
เพิ่มโห	มด							P2P
SN:						5H00	5E1PAZ	13BA9
ตรวจจั	บชื่อ:							T
ชื่อผู้ใช้	6							admin
รหัสผ่า	น:							Ø
a	W	2		t v	/ 1		i	D
q	we	e I	r 1 F	t y	/ L	J	i o	р
q	w e	e I	r 1 f	t y	/ L h	ı j	i o k	p
q a &	w e s z	e I d x	f C	t y g v	/ L h b	J J n	i o k m	

รูปที่ 6 ตั้งชื่ออุปกรณ์ และใส่รหัสผ่านของอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อใช้งาน



Icon		
4 9 16	แบ่งหน้าต่างวิดีโอ 1/4/ 9/16 ช่อง	
	ที่คั่นหน้า	
	หยุดการแสดงสด	
\odot	แผงควบคุม PTZ เริ่ม/ ปิด	
HD SD	HD/SD	
⊲x ⊲»	ตัดเสียง/ ปิดเสียง	
0	โหมดการชก	
Ð	ไวเปอร์กล้อง	
٠Ģ٠	ควบคุมด้วยแสงสีขาว	
0	เล่นด่วน	
	สแน็ปท็อป	
	การบันทึกเสียง	
	โทรเสียง	
(\$	ปิดการเล่นวิดีโอหน่วยความจำ/ ปิดวิดีโอทั้งหมด	

ตารางที่ 1 **I CON**

I CON		
⊳	เริ่ม	
П	หยุดชั่วคราว	
D ₁	เซ็ดครั้งเดียว	

ตารางที่ 2

ควบคุมไฟสีขาว

ถ้าคุณต้องการที่จะควบคุมไฟและการควบคุมของกล้อง ให้คลิกไอคอนควบคุมไฟ คำอธิบายของไอคอน

I CON			
Q	เปิด/ ปิด		
Ģ	เปิด/ ปิด		
ตารางที่ 3			

วิดีโอ

ฟังก์ชันนี้อาจถูกสร้างขึ้นจากการกำหนดค่าระยะไกล

I CON				
E	โฟกัส			
6	ซูม			
	-			

ตารางที่ 4